

## INFORMACJA TECHNICZNA

# S 533



### Środek do gruntownego czyszczenia WC

#### Opis wyrobu

S 533 - jest skutecznym środkiem na bazie kwasu solnego do usuwania rdzy, osadów wapiennych i moczowych z powierzchni odpornych na działanie kwasów.

Przeznaczony do czyszczenia wszystkich powierzchni odpornych na działanie kwasów, takich jak:

- muszle toaletowe
- bidety
- pisuary

#### Sposób użycia

Środek gotowy do użycia. Nanieść środek bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię. Po 2-3 minutach spłukać wodą. Przy silnych zabrudzeniach pozostawić środek na 10-15 minut, po czym przetrzeć szczotką i spłukać wodą. W przypadku bardzo silnych zabrudzeń czynność powtórzyć.

**UWAGA! Nie mieszać z środkami zawierającymi związki wybielające lub innymi środkami czyszczącymi**

#### Dane techniczne

Wygląd .....czerwona, klarowna ciecz  
 Zapach .....charakterystyczny, przyjemny  
 Gęstość w 20°C [g/cm<sup>3</sup>] .....ok. 1,04  
 pH.....< 2

#### Onaczenie rodzaju ryzyka



Uwaga

Zawiera: hydrochloric acid 36%.  
 H290 - Może powodować korozję metali. H315 - Działa drażniąco na skórę. H319 - Działa drażniąco na oczy. H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. P261 - Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy. P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

### PAKOWANIE

pojemność	ilość sztuk w op. zbiorczym	ilość sztuk na palecie
1 L	6	450
5 L	1	90
10 L	1	40



#### Przechowywanie

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +25°C, z dala od źródeł otwartego ognia.  
 36 miesięcy od daty produkcji.

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFEJONALNEGO