

# INFORMACJA TECHNICZNA

# SP 160

## Odtłuszczenie urządzeń i powierzchni kuchennych



### OPIS WYROBU I ZASTOSOWANIE

**SP 160** – skutecznie usuwa tłusty nagromadzony brud. Przeznaczony do czyszczenia:

- piekarników,
- frytkownic,
- kratki wentylacyjnych odprowadzających opary zawierające tłuszcze, oleje, sadzę itp.

Podwyższona temperatura przyspiesza proces czyszczenia.

**Nie stosować na powierzchni nagrzane powyżej 70°C.**

### SPOSÓB UŻYCIA

Skoncentrowany **SP 160** nanosić przy pomocy spryskiwacza lub ściereki na powierzchnie piekarników, grilli itp. Środek należy pozostawić na powierzchniach na czas 10 - 30 min. w zależności od spistości warstwy brudu. Następnie całość zmyć czystą ściereczką nasączoną 1% roztworem **SP 160** (10 ml środka na 1 litr ciepłej wody). W przypadku szczególnie uporczywych zabrudzeń czynność powtórzyć. Po skończonym myciu całość spłukać czystą wodą.

### DANE TECHNICZNE

Wygląd.....żółta, niskolepna ciecz  
Zapach.....charakterystyczny  
Gęstość w 20°C [g/cm<sup>3</sup>].....ok. 1,015  
pH.....ok. 12,0

### OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA



Uwaga

H319 – Działa drażniąco na oczy.

P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P280 – Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337+P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

### PRZECHOWYWANIE

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +25°C  
24 miesiące od daty produkcji.

## PAKOWANIE

pojemność	ilość sztuk w op. zbiorczym	ilość sztuk na palecie
1L	6	378

# pH 12

**LAKMA**  
PROFESSIONAL

Lakma Strefa Sp. z o.o.  
43-254 Warszowice, ul. Gajowa 7  
tel./fax 32 43 53 188  
e-mail: lakma.strefa@lakma.com  
www.lakmapro.pl