

FLORMATIK FAT FOAM

ŚRODEK DO MYCIA PIANOWEGO POWIERZCHNI I URZĄDZEŃ

OPIS PRODUKTU

FLORMATIK FAT FOAM to alkaliczny środek czyszczący w formie piany, który skutecznie eliminuje tłuszcz z różnych powierzchni. Przeznaczony do stosowania na powierzchniach odpornych na alkalia, takich jak płytki, beton oraz stal nierdzewna, w tym urządzeniach, ścianach i podłogach.

Zalety:

- szczególnie skuteczny wobec trudno usuwalnych zanieczyszczeń organicznych charakterystycznych dla przemysłu spożywczego i kosmetycznego, takich jak oleje i tłuszcze roślinne oraz tłuszcze zwierzęce,
- doskonała przyczepność piany do powierzchni - gęsta, przylegająca piana długo utrzymuje się na powierzchni co pozwala na dłuższe działanie środka oraz skuteczniejsze usuwanie tłuszczu i innych zanieczyszczeń,
- idealny wybór do czyszczenia ścian, płytek oraz innych trudno dostępnych miejsc,
- wysoka skuteczność niezależnie od twardości wody stosowanej do mycia,
- łatwo i szybko wypłukuje się z mytych powierzchni,
- nie zawiera perfum, barwników ani chloru,
- bezpieczny dla obszarów mających kontakt z żywnością (wymaga spłukania wodą).

DOZOWANIE

W zależności od sposobu mycia, rodzaju i stopnia zabrudzenia FLORMATIK FAT FOAM stosować w stężeniu 1% - 5% (100-500 ml środka na 10 l wody), w temperaturze zimnej do 60 °C, przy czasie kontaktu 10-15 minut.

- **Mycie pianowe:** preparat stosuje się zwykle w stężeniu 3%-5% (300-500 ml środka na 10 l wody), a przy bardzo silnych zabrudzeniach do 10% (1 l środka na 10 l wody).
- **Mycie ręczne:** preparat stosuje się zwykle w stężeniu 1%-2% (100-200 ml środka na 10 l wody), wspomagając działanie mechaniczne.

Nanieść roztwór na powierzchnię, pozostawić na wymagany czas działania, a następnie dokładnie spłukać czystą wodą. Nie stosować na powierzchniach nieodpornych na alkalia. Nie nadaje się do maszyn szorująco-zbierających.

PRZECHOWYWANIE

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres trwałości wynosi 24 miesiące od daty produkcji.

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę twarzy. P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI/lekarzem.



PAKOWANIE			
KOD	POJEMNOŚĆ	SZT. OP. ZBIORCZE	SZT. PALETA
131-04-206-0044	10 L	1	40

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



DANE TECHNICZNE

Wygląd: klarowna, niskolepka ciecz

Zapach: charakterystyczny dla użytych surowców

Gęstość w 20°C [g/cm³]: 1,07 - 1,09

pH: 11-13



NIEBEZPIECZEŃSTWO

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.