

MS WAX AROMA

HYDROWOSK DO KONSERWACJI KAROSERII



OPIS PRODUKTU

MS WAX AROMA to wysokiej jakości zapachowy hydrowosk do konserwacji lakieru przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Pielęgnuje i zabezpiecza powierzchnię przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. Wydłuża czas między myciami, nadaje przyjemny cytrusowy zapach, a ochronna powłoka woskowa ułatwia pracę wycieraczek.

- zabezpiecza przed działaniem czynników atmosferycznych
- ułatwia pracę wycieraczek
- pozostawia silny, cytrusowy zapach
- optymalny w myjniach bezd dotykowych i ręcznych

ZASTOSOWANIE/DOZOWANIE

Sposób dozowania i wielkość dozy należy dopasować do rodzaju stosowanego urządzenia lub pompy dozującej. Produkt wlać do odpowiedniego zbiornika lub podłączyć do pompy dozującej. Rozcieńczać środek w stężeniu 0,1% - 0,2%. Zużycie na jeden samochód 10 - 20 ml. Dla uzyskania lepszych efektów rozcieńczać z wodą zdemineralizowaną.

PRZECHOWYWANIE

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +25°C, z dala od źródeł otwartego ognia, 24 miesiące od daty produkcji.


OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

Zawiera: 1-Propanamin, 2-hydroksy-N-(2-hydroksypropylo)-N,N-dimetylo-, estry kwasów tłuszczowych, C18 nienas., Me siarczany (sole); 1-propanamino, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-N-(C12-18 acyl) pochodne, wodorotlenki, sole obojętne. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H315 - Działa drażniąco na skórę. H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. EUH 208 - Zawiera d-limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.



PAKOWANIE		
Pojemność	szt. op. ZBIORCZE	szt. PALETA
5L	1	90

pH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14



DANE TECHNICZNE

Wygląd: pomarańczowa ciecz
Zapach: cytrusowy
Gęstość w 20°C [g/cm³]: 0,98
pH: 4 - 6



NIEBEZPIECZEŃSTWO

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO