



EU Ecolabel:PL/020/025

green
Vision
PROFESSIONAL
MULTI

Środek do czyszczenia powierzchni ponad podłogowych



GV 04

OPIS PRODUKTU

Produkt przeznaczony do usuwania normalnych zabrudzeń tj. kurz, plamy powierzchniowe z powierzchni twardych m.in. tworzywa sztuczne, drewno lakierowane, laminaty, płytki ceramiczne oraz powierzchnie szklane.

ZASTOSOWANIE/DOZOWANIE

A - ręczne mycie powierzchni - przygotować stężenie: 0,20 % - 1 %. Przemycić roztworem.

B - butelka z rozpylaczem - przygotować stężenie: 5 %, spryskać i wyczyścić ściereczką.

C - czyszczenie maszynowe powierzchni - przygotować stężenie 0,50 %, tak sporządzonym roztworem umyć powierzchnię.

PRZECHOWYWANIE

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +25°C, 36 miesięcy od daty produkcji.

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

Produkt nie został sklasyfikowany jako mieszanina niebezpieczna. Produkt nie wymaga oznakowania opakowań jednostkowych znakami i napisami ostrzegawczymi.

EUH208 - Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH210- Karta charakterystyki dostępna na żądanie.



PAKOWANIE

Pojemność	szt. op. ZBIORCZE	szt. PALETA
1L	6	504
5L	1	99

pH | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14



0,20% - 5%

DANE TECHNICZNE

Wygląd: jasnoniebieska, klarowna ciecz

Zapach: charakterystyczny, przyjemny

Gęstość w 20°C [g/cm³]: 0,99 - 1,01

pH: 7 - 9

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO



www.lakmapro.pl

Lakma Strefa Sp. z o.o., 43-254 Warszowice, ul. Gajowa 7
tel./fax 32 43 53 188, e-mail: lakma.strefa@lakma.com